

13. Zahrada

13.3.	Rýhovaná prkna	VC4
-------	-----------------------	-----

13.3.4. RÝHOVANÁ PRKNA z GARAPY 14 – 16%

	Rozměry (mm)	Cena Kč/bm Kč/ks
GARAPA - terasová prkna	21x145x (2150 – 245mm)	152
GARAPA - terasová prkna jen pro odběry nad 200m2!!!	21x145x (4550 – 580mm)	144
GARAPA - terasová prkna individuální prodej	21x145x (4550 – 580mm)	152
GARAPA - terasová prkna	21x145x (2750 – 4250mm)	155
Merbau/bangkirai KVH podkladové hranoly (cca 2,7 m podkladových hranolů na m2, záleží na tvaru terasy)	40x60x580mm	89,-/bm
Sihga sponka DF II 17 Composit s včetně nerez A2 vrutů (balení 300 ks) (cca 33 sponek na m2, záleží na tvaru terasy)	17mm	7,3
vrut nerez Fischer A2P, Torx TX; 660608	5x60	2,90

Orientační cena terasových prken – 2150–2450 a 4550–5800mm je kusově 1.049,- Kč/m² a nad 200m2 je sleva 5% tj. 994,- Kč/m².

Orientační cena terasových prken vybraných délek 2.750 – 4250mm je 1.069,- Kč/m². a nad 200m2 sleva 5% tj. 1.015,- Kč/m².

Ceny uvedeny bez DPH. Platnost od 10.3.2015. Platnost končí dnem vydání nového ceníku.

TERASOVÉ PRKNO - GARAPA

Charakteristika

Těžké a tvrdé dřevo s odpovídajícími pevnostními vlastnostmi, vyskytující se v jižní až střední části Jižní Ameriky /Guajana, Brazílie/. Garapa se používá jako silně namáhané stavební dřevo ve venkovních prostorách, jako jsou terasy, pro silně zatížitelné podklady, vyznačující se velkou tvrdostí, trvanlivostí (2. třída trvanlivosti), hustotou (850-950 kg/m³), výraznou citrónovou barvou, která postupem času může ztmavnout až do hnědé. Dřevina se vyznačuje poměrně vysokou sesychavostí čerstvém stavu – proto pro zmenšení objemových změn dodáváme GARAPU KD 14-16% vlhkosti! Doporučujeme používat k instalaci systém SIHGA, který umožňuje přirozený nárůst a úbytek dřeva v závislosti na povětrnostních vlivcích. Používá se jako plnohodnotná náhrada dřeviny Bangkirai, v současné době je nejpoužívanější dřevinou pro terasy. Nejoblíbenější dřevina – příznivý poměr kvalita/cena. Otvary po hmyzu do průměru ca 1mm a podélný průhyb do 5% délky se nepovažují za závadu.

Použití

Prkna jsou určena především pro podlahové použití na balkónech, terasách a dalším obdobným účelům v exteriéru. Ideální například pro terasy k rodinným domům či kulturním zařízením.

Montáž

Montáž je velmi jednoduchá, pro skrytou montáž doporučujeme se řídit instruktážním videem rakouského výrobce systému na webových stránkách Sihga. <http://www.sihga.com/terrasse/products/befestigung-nicht-sichtbar/dielenfixR-ii-df.html>, pro viditelnou montáž lze použít pouze nerez vruty 5 x 60mm.

Doporučená osová vzdálenost podkladových hranolků je max. 45cm osa/osa .

